

844 С

Привод 230 В



NEW



Макс. масса створки

1 800 кг

Макс. скорость

9,5÷12 м/мин.

Интенсивность использования

Постоянная работа



- Мотор-редуктор оснащен новой встроенной платой управления E781 с регулируемыми уровнями скорости, двумя специальными входами для краев безопасности (NC или 8,2 кОм) и технологией Bus2Easy
- Новое ретроактивное управление двигателем с энкодером высокого разрешения, 844 С предлагает более плавные темпы ускорения и замедления, оптимизированное снижение усилия и регулируемую чувствительность обнаружения препятствий
- Совместимость с Simply Connect и новой радиотехнологией FDS

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	844 С Z16
Напряжение питания	220-240 В~ 50/60 Гц
Макс. мощность	230 Вт
Малое зубчатое колесо	Z16 модуль 4
Макс. усилие выдвигания	1300 N
Макс. масса створки	1800 кг
Макс. скорость движения листа	9,6 м/мин
Макс. длина створки	40 м
остановочное пространство	30 м
Степень защиты	IP44
Пусковой конденсатор	18 мкФ
Рабочая окружающая температура	-20° ÷ +55°С *
Термозащита	Самовосстановление при 120°С
Масса	16,9 кг

(*) Версия 230 В может работать при температуре от +55° до +65° при следующих условиях: частота использования 28 циклов/час, максимальная нагрузка на аксессуары (включая аксессуары Bus2Easy) 400 мА (вместо 500 мА). Циклы/час относятся к воротам максимального веса и шириной 5 м.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Описание	Артикул	Цена valuta
844 C Z16	109925	109925
844	109926	109926

УПАКОВКА:

844 C Z16, с подготовкой для зубчато-реечной передачи, включает: мотор-редуктор с шестерней и электронной платой E781, магниты концевого выключателя, ключ для разблокировки, винтовая крышка.

Типовые схемы установки приведены на стр.290

NON TRADOTTO



Электронная плата E781

63003478



Монтажная пластина регулируемая по высоте и горизонтали.

737816



Замок с индивидуальным ключом 1-10

71275101-10



Комплект из 4 крепежных винтов для винтового соединения (в упак. 4 комплекта) для использования с 1-метровой зубчатой рейкой 490333

390178

ЗУБЧАТЫЕ РЕЙКИ



Зубчатая рейка, оцинкованная, 30x12 мод. 4 крепления для соединения сваркой в комплекте (упак. 4 шт. на 1м)

490122



Зубчатая рейка, оцинкованная, 30x8 мод. 4 крепления для соединения сваркой в комплекте (упак. 4 шт. на 1м)

490123



Зубчатая рейка, оцинкованная, 30x12 мод. 4 крепления для механического соединения в комплекте (упак. 4 шт. на 1м)

490124



Зубчатая рейка, оцинкованная, 30x8 мод. 4 крепления для механического соединения в комплекте (упак. 4 шт. на 1м)

490125



Нейлоновая зубчатая рейка 30x20 мод. 4 со стальным сердечником (в упак. 4 штуки по 1 м)

490333

ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО



Зубчатое колесо Z20 зубчатая рейка

719167





Зубчатое колесо Z16 зубчатая рейка

719130

ПРИМЕЧАНИЕ

♦ Макс. масса ворот: 400 кг

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)



Информация о других конфигурациях приведена в руководстве по эксплуатации

**ДРУГИЕ
АКСЕССУАРЫ**

Ключ выключатель
страница

Бампер безопасности
страница

Передачки и приёмники
страница

Фотоэлементы
страница

Сигнальные лампы
страница

Другие аксессуары
страница